



## Telefono wireless amplificato con vivavoce Voicemail e molte funzioni convenienti per un ascolto e una visione migliori

### Funzioni:

- Telefono wireless DECT con segreteria telefonica integrata
- Standard GAP per il funzionamento di un massimo di 5 unità mobili per ogni base

### Unità mobile:

- Display LCD Dot Matrix sovradimensionato, Dot 96x64 (due righe per i numeri e le lettere e una riga per i simboli) con retroilluminazione
- Tastiera illuminata
- Volume di ricezione sull'unità mobile regolabile fino ad un massimo di 30 dB
- Suoneria impostabile a volume molto elevato 80 dB
- Regolazione del suono bassi/medi/alti
- Visualizzazione del numero del chiamante (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 15 numeri di chiamata
- Rubrica telefonica con un massimo di 100 voci (nomi e numeri)
- 10 diverse suonerie sull'unità mobile (includere 5 polifoniche)
- Display in 6 lingue: DE, GB, FR, NL, ES e IT
- Fino a 100 ore di funzionamento in standby
- Fino a 10 ore di conversazione continua
- 2 tasti di memorizzazione a selezione diretta sull'unità mobile (M1/M2)
- Avviso ottico e acustico di batteria scarica
- Adatto per centralino

### Base con segreteria telefonica integrata

- Segreteria telefonica con tasti molto grandi
- Fino a 15 minuti di registrazione per messaggi in entrata
- Annuncio del giorno / ora delle chiamate ricevute
- Contatore di messaggi SMS a LED a due cifre
- Richiesta remota
- Registrazione promemoria
- Funzione paging (ricerca dell'unità mobile)
- Suonerie sulla base regolabili secondo 5 livelli di volume e disattivabili

## Telefono DECT con tasti grandi



Allarme ottico delle chiamate in entrata



Ricezione compatibile con apparecchi acustici



2 numeri di selezione diretta



Segreteria telefonica integrata



Modalità ECO

### Inhalt



Garanzia 24 mesi

N. EAN: 4250711 907358

N. ordine 907358

Unità di imballaggio 6 pezzi

Immagine approssimativa - Dati tecnici, caratteristiche e design sono soggetti a un costante sviluppo tecnico e possono subire modifiche senza preavviso - Con riserva di errori